



Technische Daten	
Feinverstellung	7 mm
Verstellbelastung vertikal	max. 250 kN
Verstellbelastung horizontal	max. 20 kN
Drehmoment an der Stellschraube	max. 150 Nm
Drehmoment an der Stellschraube für 10 kN	6 Nm
Schlüsselweite für Feinverstellung	24 mm
Höhenverstellung pro Umdrehung	0.444 mm
Gewicht	14.67 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!		Masstab 1:2	Gewicht (kg): 14.67
Länge	Toleranz	Datum	Name	Werkstoff, Halbzeug, Rohteil-Nr. usw.	
über 0,5-6	±0,1	Bearb. 19.06.08	STM	Benennung	
über 6-30	±0,2	Gepr. 11.11.16	E. Müller	Schwerlastanker DK-3, SA, Wellensteindehnschraube M24x500, 2xØ18	
über 30-120	±0,3	Freiga. 11.11.16	E. Müller	Zeichnungsnummer	
über 120-400	±0,5			3613-01	
über 400-1000	±0,8			Index	Blatt
über 1000-2000	±1,2			A3	1
über 2000-4000	±2,0			von	3
Originalgröße der Zeichnung: A3		Ind.	Ønd.-Nr.	Datum	Name
		Ursprung:	Ers. f.:	Ers. d.:	

Nivell
 CH - 5620 Bremgarten
 Tel: + 41 / 56 6482380
 Fax: + 41 / 56 6482381
 E-mail: info@nivell.com