MAXIMALES ANZUGSDREHMOMENT F¦R DEN M20 ANSCHRAUBBOLZEN =100 NM









Technische Daten

Verstell Weg	17 mm
Verstellung pro Umdrehung	2 mm
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 20 kN	10.4 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 25 kN	9.0 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 30 kN	8.2 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 35 kN	7.5 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 40 kN	7.0 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 45 kN	6.6 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 50 kN	6.3 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 55 kN	6.1 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 60 kN	5.9 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 65 kN	5.7 Hz
Eigenfrequenz bei statischer Belastung von 70 kN	5.5 Hz
Max. statische Belastung	70 kN
Gewicht	ca. 11.62 kg

Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK

Lªnge	Toleranz
¿ber 0,5-6	Ñ0,1
¿ber 6-30	Ñ0,2
¿ber 30-120	Ñ0,3
¿ber 120-400	Ñ0,5
¿ber 400-1000	Ñ0,8
¿ber 1000-2000	Ñ1,2
¿ber 2000-4000	Ñ2,0

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

	Datum	Name
Bearb	04.09.18	STM
Gepr	26.07.19	P. Lang
Freiga	26.07.19	P. Lang

Nivell
CH - 5620 Bremgarten
Tel : + 41 / 56 6482380
Fax: + 41 / 56 6482381
E-mail: info@nivell.com

Massstab 1:2 | Gewicht (kg):

Halbzeug: | Rohteil-Nr.: | Korrosionsschutz:

Benennung

Silent-Delta SDL-85 M64x2, M20

Zeichnungsnummer 6966-00 | Index A1 | Blatt 1 von 2

Originalgrºsse der Zeichnung: A3

Ind. | Ï nd.-Nr. | Datum | Name | Ursprung: | Ers. f.: | Ers. d.: